

Antena Log-Periódica Recepção com Alta Qualidade

Antena direcional com 14 elementos irradiantes, para recepção de sinal de TV Digital (HDTV), polarização linear (Horizontal ou Vertical). Desenvolvida através de softwares especializados, para garantir o melhor rendimento com dimensões compactas. Confeccionada com materiais robustos, garantindo maior segurança, durabilidade e qualidade na recepção do sinal Digital.

Sua estrutura é confeccionada em alumínio reforçado, isolamento em fibra de vidro e suporte de sustentação em estrutura de aço galvanizado a fogo. Conexão de saída confeccionado em Cabo RG6 HD - 95% e conexão F-Macho.

Características Técnicas

Faixa de Frequência	470 á 698 MHz (Canal 14 ao 51)
Largura de Banda	228 MHz
Polarização	Linear (Horizontal ou Vertical)
Nº de Elementos	14
Impedância	75 ohms
Ganho	12,5 dBi
Ângulo de ½ pot. Horizontal	55°
Ângulo de ½ pot. Vertical	50°
Relação F/C	> 20 dB
VSWR	<1.3:1
Dimensões (Comp. x Larg.)	1380mm x 300mm
Area Exposta	0,1 m²
Carga ao Vento	10 kgf
Peso	4 kg
Conexão de entrada do sistema	F-Macho
Resistencia a ventos	180 km/h
Proteção elétrica	Por intermédio estrutura da antena

