

1,80 Metros - Parábola Única



*Imagem meramente ilustrativa

Especificações técnicas

Refletor:	Parábola Única
Polarização:	Linear / Circular
Frequência de operação:	Banda-C 3,4 – 4,2 GHz Banda-Ku 10,7 – 12,8 GHz
Ganho:	Banda-C (dBi) 38,5 Banda-Ku (dBi) 44,5
Temperatura de ruído:	40° de Elevação: 24 K
VSWR (Perda de Retorno):	1,3:1 Max.
Geometria da Antena:	Focal Point
Movimentação:	Elevação sobre Azimute
Ajuste de Movimentação:	Azimute: 360° Elevação: 15° a 90°
Peso:	Líquido: 88 Kg Bruto: 105 Kg
Material do Refletor:	Aluminio repuxado 2,0mm
Material do Pedestal:	Aço Estrutural
Acabamento:	Refletor: Pintura metálica Pedestal: Galvanização a fogo
Vento Operacional:	85 Km/h
Vento de Sobrevivência:	115 Km/h

Dimensões da antena

Poste:	Ø88,9mm X 1000mm
Cantoneira Base de fixação do Poste:	1. ¼ " X 3/16" x 435mm
Fuso:	UNC 5/8" X 340mm
Conjunto Azimute (Área útil):	240mm X 140mm X 200mm
Refletor (Parábola)	Ø1800mm
HUB:	Ø705mm X 700mm
Longarina:	1" X 1/8" X 600mm
Vareta:	15mm X 15mm X 815mm



Dimensões da embalagem

Material:	
Embalagem (Papelão) das pétalas (Dimensões Externas):	
Embalagem (Madeira) do HUB (Dimensões Internas)	
Embalagem (Madeira) do HUB (Dimensões Externas):	
Embalagem (Madeira) do Poste/Longarinas (Dimensões Internas):	
Embalagem (Madeira) do Poste/Longarinas/Base (Dimensões Externas):	
Peso Total (Três embalagens vazias):	

Contato

ZInd Telecom Industrial Ltda

Rua Pico Negro, 187

São Paulo - SP - CEP: 03346-100

vendas01@zapi.com.br

Tel: 11 2965-2614

Horário de Funcionamento:

Segunda - Sexta 08:00 - 18:00