

## Accesorios



**MS-250**  
■ **Detector de satélites**

- Margen: 950-2050 MHz
- Detención: -30 a +5 dBm
- Lectura: analógica
- Indicación acústica de nivel
- Alimentación del receptor
- Medidor de tensión



**RP-050**  
■ **Simulador FI de satélite**

- Genera 3 portadoras de TV para comprobación de instalaciones de satélite según normativa ICT.
- Niveles: 90 - 105 dB $\mu$ V
- Alimentador incluido



**NG-281/NG-282**  
■ **Generadores de ruido**

- NG-281: 5 a 1000 MHz, nivel 70 dB $\mu$ V, planitud  $\pm$  2 dB
- NG-282: 20 a 2000 MHz, nivel 50 dB $\mu$ V, planitud  $\pm$  3 dB
- Alimentación: pilas o con adaptador de potencia



**LN-370B**  
■ **Amplificador de bajo ruido**

Permite ampliar en 20 dB el margen dinámico de los medidores



**CV-245**  
■ **Convertor banda 2,4 GHz**

- Convierte señales de la banda ISM 2,4 GHz a SAT
- Alimentación por el medidor



**CV-589**  
■ **Convertor banda 5,8 GHz**

- Convierte señales de la banda ISM 5,8 GHz a SAT
- Alimentación por el medidor



**AMC/1**  
■ **Antena Patrón**

Conectada a un medidor de campo permite hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en cualquier lugar.